Список документов аннулирования направлений

Описание

Возвращает список документов аннулирования направлений на госпитализацию. Для доступа к методу применяется авторизация по токену

```
#!php

/udata/data/getAnnulments/{$date}/{$mode}/{$reason}/{$source}
```

Параметр	Описание
$date	дата аннулирования в формате 'Y-m-d'
$mode	объем возвращаемых данных: full или base
$reason	ID или GUID причины аннулирования #
$source	ID или GUID источника аннулирования #

Формат ответа в режиме FULL

```
#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulments" generation-time="0.080738">
   <response>
      <code>200</code>
```

```
      <data>
         <item>
            <id>1</id>
            <date>2019-08-05</date>
            <direction_id>27</direction_id>
            <dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
            <dateupdate></dateupdate>
            <reason>
               <id>2</id>
               <guid>docs</guid>
               <name>Непредоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</name>
               <is_active>1</is_active>
            </reason>
            <source>
               <id>2</id>
               <guid>hospital</guid>
               <name>Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях</name>
               <is_active>1</is_active>
            </source>
            <branch>
               <id>227</id>
               <parent_id></parent_id>
               <name>Наименование МО отменившей напрвление</name>
               <code>080020</code>
               <num>3</num>
               <address></address>
               <is_active>1</is_active>
            </branch>
         </item>
      </data>
   </response>
</udata>
```

Формат ответа в режиме BASE

```
#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getAnnulments" generation-time="0.080819">
   <response>
      <code>200</code>
      <data>
         <item>
            <id>1</id>
            <date>2019-08-05</date>
            <direction_id>27</direction_id>
            <reason_id>2</reason_id>
            <source_id>2</source_id>
            <branch_id>227</branch_id>
            <dateon>2019-08-05 09:58:17</dateon>
            <dateupdate></dateupdate>
         </item>
      </data>
   </response>
</udata>
```

Revision #1
Created 16 November 2023 06:25:33 by Гладков Никита
Updated 16 November 2023 06:27:15 by Гладков Никита

1 3