Справочник «Статусы»

Получение всех элементов справочника

```
#!php


/udata/data/getStatuses/
```

```
#!xml


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getStatuses" generation-time="0.113479">
   <response>
      <code>200</code>
      <data>
         <item>
            <id>1</id>
            <guid>added</guid>
            <name>Зарегистрирован</name>
            <is_active>1</is_active>
         </item>
         <item>
            <id>2</id>
            <guid>canceled</guid>
            <name>Аннулирован</name>
            <is_active>1</is_active>
         </item>
         <item>
            <id>3</id>
            <guid>moveouted</guid>
            <name>Выписан</name>
            <is_active>1</is_active>
```

```
        </item>
      </data>
   </response>
</udata>
```

Получение статуса по GUID

```
#!php

/udata/data/getStatusByGuid/{$guid}
```

```
#!xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getStatusByGuid" generation-time="0.075594">
   <response>
      <code>200</code>
      <data>
         <id>1</id>
         <guid>added</guid>
         <name>Зарегистрирован</name>
         <is_active>1</is_active>
      </data>
   </response>
</udata>
```

Получение статуса по ID

```
#!php

/udata/data/getStatusById/{$id}
```

```
#!xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<udata xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink" module="data" method="getStatusById" generation-time="0.089115">
    <response>
        <code>200</code>
        <data>
            <id>1</id>
            <guid>added</guid>
            <name>Зарегистрирован</name>
            <is_active>1</is_active>
        </data>
    </response>
</udata>
```

Revision #1
Created 16 November 2023 05:54:12 by Гладков Никита
Updated 16 November 2023 05:54:38 by Гладков Никита

1 3